

OFICINA RURAL COM RODA PARA TRANSPORTE

3X1TW



Características

- 1.** Alternador Bambozzi autorregulado monofásico ARM, 12,5 kVA, para fornecer toda energia para os equipamentos através da tomada de força do trator;
- 2.** Grupo gerador a diesel de 12,5 kVA, partida manual, painel de controle com 3 tomadas padrão e 1 tomada industrial. Pode ser utilizado para outros serviços em sua propriedade rural, conectado a uma fonte de energia externa, sem a necessidade de um trator;
- 3.** Retificador de solda MDC 285 ED DC, corrente nominal de 200 A, 60% de ciclo de trabalho, DC Wise Advanced para soldar eletrodos até 4 mm;
- 4.** Moto esmeril de bancada Eskilo 0,5 cv;
- 5.** Compressor de ar 1,5 cv, 7,4 pés, 24 litros, 120 libras;
- 6.** Furadeira de bancada FBS 16 com mandril de 5/8";
- 7.** Vulcanizador para reparos de câmaras de ar;
- 8.** Morsa fixa de bancada #6;
- 9.** Painel de controle com frequencímetro, voltímetro, chave comutadora para transferência de alimentação de energia com duas tomadas de energia para uso de ferramentas elétricas, disjuntores para proteção e eixo cardan;
- 10.** Bomba de graxa com 8 kg de capacidade.

grupogerador@bambozzi.com.br | posvenda.alt@bambozzi.com.br | 16 3384.6141
Av. Quinze de Novembro, 149 | Nova Matão | CEP 15990-630 | Matão | São Paulo | Brasil

OFICINA AGRÍCOLA COM RODAS PARA TRANSPORTE

2X1TW



Características

- 1.** Alternador Bambozzi autorregulado monofásico ARM, 12,5 kVA, para fornecer toda energia para os equipamentos através da tomada de força do trator. (Pode ser conectado a uma fonte de energia externa sem a necessidade de um trator);
- 2.** Retificador de solda MDC 285 ED DC, corrente nominal de 200 A, 60% de ciclo de trabalho, DC Wise Advanced para soldar eletrodos até 4 mm;
- 3.** Moto esmeril de bancada Eskilo 0,5 cv;
- 4.** Compressor de ar 1,5 cv, 7,4 pés, 24 litros, 120 libras;
- 5.** Furadeira de bancada FBS 16 com mandril de 5/8";
- 6.** Vulcanizador para reparos de câmaras de ar;
- 7.** Morsa fixa de bancada #6;
- 8.** Painel de controle com frequencímetro e voltímetro, chave comutadora para transferência de alimentação de energia com duas tomadas de energia para uso de ferramentas elétricas, disjuntores para proteção e eixo cardan;
- 9.** Bomba de graxa com 8 kg de capacidade.

grupogerador@bambozzi.com.br | posvenda.alt@bambozzi.com.br | 16 3384.6141
Av. Quinze de Novembro, 149 | Nova Matão | CEP 15990-630 | Matão | São Paulo | Brasil

OFICINA AGRÍCOLA COM ENGATE AO 3º PONTO DO TRATOR 2X1TPL



Características

- 1.** Alternador Bambozzi autorregulado monofásico ARM, 12,5 kVA, para fornecer toda energia para os equipamentos através da tomada de força do trator. (Pode ser conectado a uma fonte de energia externa sem a necessidade de um trator);
- 2.** Retificador de solda MDC 285 ED DC, corrente nominal de 200 A, 60% de ciclo de trabalho, DC Wise Advanced para soldar eletrodos até 4 mm;
- 3.** Moto esmeril de bancada Eskilo 0,5 cv;
- 4.** Compressor de ar 1,5 cv, 7,4 pés, 24 litros, 120 libras;
- 5.** Furadeira de bancada FBS 16 com mandril de 5/8";
- 6.** Vulcanizador para reparos de câmaras de ar;
- 7.** Morsa fixa de bancada #6;
- 8.** Painel de controle com frequencímetro, voltímetro, chave comutadora para transferência de alimentação de energia com duas tomadas de energia para uso de ferramentas elétricas, disjuntores para proteção e eixo cardan.