

MEGA PLUS 350E DF II

CABEÇOTE EXTERNO



- ✓ Versáteis, de fácil operação e baixo custo de produtividade.
- ✓ São fontes de tensão constante.
- ✓ Ideais para indústrias de autopeças, manutenção, concessionárias de veículos, caldeiraria leve e pesada, oficinas, estruturas metálicas, estaleiros, etc., dependendo de sua potência.
- ✓ Ótimo desempenho para soldagem em curto circuito e spray.
- ✓ Dotados de potentes ventiladores que mantêm o resfriamento, garantindo melhor desempenho e proteção dos componentes internos.
- ✓ Montados sobre carrinhos com rodas de borracha e suporte para cilindro de gás.
- ✓ Trifásico
- ✓ **Cabeçote tracionador externo, para arames sólidos e tubulares com diâmetros de 0,8 a 1,20 mm, com proteção gasosa ou auto protegidos.**
- ✓ Sistema de regulagem por chave seletora de 10 pontos.

Compatível com SAG DI 50ED

Informações

PRODUTO	Mega Plus 350E DF II
Características de Soldagem	DC
Potência Nominal Aparente Máxima da Rede (KVA)	12,9
Tensão de Alimentação Trifásica (V)	220 380 440
Corrente de Alimentação (A)	34 19,5 17
Tensão de Circuito Aberto Mín./Máx. (V)	20/47
Corrente Máxima de Solda (A)	300
Faixa de Regulagem (A)	40/300
Fator de Trabalho (A%)	300@35 - 175@100
Classe de Isolação (°C)	B-130
Peso (Kg)	112
Dimensões AxLxC (mm)	680x410x812
Bitola / Arame (mm)	0,8 a 1,2