

TRR 2650



- ✓ São fontes de corrente constante, versáteis e de fácil operação.
- ✓ Indicados para indústrias, montagens, oficinas, manutenção, etc.
- ✓ Possuem sistema de regulação contínua de corrente através de núcleo móvel, proporcionando ajuste fino adequado às necessidades do operador.
- ✓ Ideais para soldas em aço carbono, inoxidáveis e ferros fundidos e suas ligas, cobre, bronze e alumínio.
- ✓ Utilizados nos processos de soldagem com eletrodos de CA e CC.
- ✓ Fácil abertura e manutenção do arco elétrico.
- ✓ Montados sobre carrinhos com rodas e cabo para facilitar a locomoção.
- ✓ Sistema de refrigeração forçada através de ventilador para proteção dos componentes internos contra aquecimento excessivo.

Características

1. Sistema de regulação por núcleo móvel.
2. Muito utilizado para passe de raiz e soldagens em geral
3. Alimentação elétrica trifásica

Informações

PRODUTO	TRR 2650 - 50/60Hz
Características de Soldagem	DC
Potência Nominal (KVA)	31,9
Tensão de Alimentação Trifásica (V)	220 380 440
Corrente de Alimentação (A)	83,7 48,4 41,85
Tensão de Circuito Aberto (V)	80
Corrente Máxima de Solda (A)	500
Faixa de Regulação (A)	60/500
Fator de Trabalho (A%)	300@100 - 400@60
Classe de Isolação (°C)	B-130
Peso (Kg)	265
Dimensões AxLxC (mm)	810x560x600
Bitola / Eletrodo (mm)	6010/6011/6013/7018 até 6,00