MEGA PLUS 350E DF III

CABEÇOTE EXTERNO

- ✓ Versáteis, de fácil operação e baixo custo de produtividade.
- ✓ São fontes de tensão constante.
- ✓ Ideais para indústrias de autopeças, manutenção, concessionárias de veículos, caldeiraria leve e pesada, oficinas, estruturas metálicas, estaleiros, etc., dependendo de sua potência.
- ✓ Ótimo desempenho para soldagem em curto circuito e spray.
- ✓ Dotados de potentes ventiladores que mantêm o resfriamento, garantindo melhor desempenho e proteção dos componentes internos.
- ✓ Montados sobre carrinhos com rodas de borracha e suporte para cilindro de gás.
- ✓ Trifásico
- ✓ **Cabeçote tracionador externo, para arames sólidos e tubulares com diâmetros de 0,8 a 1,20 mm, com proteção gasosa ou auto protegidos.**
- ✓ Sistema de regulagem por chave seletora de 10 pontos.

Compatível com DI 50V 4x4

Informações

PRODUTO	Mega Plus 350E DF III
Características de Soldagem	DC
Potência Nominal Aparente Máxima da Rede (KVA)	12,9
Tensão de Alimentação Trifásica (V)	220 I 380
Corrente de Alimentação (A)	34 I 19,5
Tensão de Circuito Aberto Mín./Máx. (V)	20/47
Corrente Máxima de Solda (A)	300
Faixa de Regulagem (A)	40/300
Fator de Trabalho (A%)	300@35 - 175@100
Classe de Isolação (°C)	B-130
Peso (Kg)	73
Dimensões AxLxC (mm)	674x384x862 mm
Bitola / Arame (mm)	0,8 a 1,2