

MEGA PLUS 450 DF IV

COM CABEÇOTE DI 50V 4X4



- ✓ Versáteis, de fácil operação e baixo custo de produtividade.
- ✓ São fontes de tensão constante.
- ✓ Ideal para indústrias de autopeças, manutenção, concessionárias de veículos, caldeiraria leve e pesada, oficinas, estruturas metálicas, estaleiros, etc., dependendo de sua potência.
- ✓ Ótimo desempenho para soldagem em curto circuito e spray.
- ✓ Dotado de potente ventilador que mantém o resfriamento, garantindo melhor desempenho e proteção dos componentes internos.
- ✓ Montados sobre carrinhos com rodas de borracha e suporte para cilindro de gás.
- ✓ Trifásico
- ✓ Cabeçote tracionador DI 50V 4x4, para arames sólidos e tubulares com diâmetros de 0,8 a 1,20mm, com proteção gasosa ou auto protegidos.

Informações

PRODUTO	MEGA PLUS 450
Características de Soldagem	DC
Potência (kVA)	22,5
Alimentação (Vac)	220 / 380 / 440 ±15%
Corrente (Aac)	60 / 34 / 30
Corrente Máxima de Solda (Adc)	450
Faixa de Regulagem (Adc)	65 - 450
Ciclo de Trabalho (mm)	330@100% - 450@55%
Classe de Isolação	B-130
Classe de Proteção	IP21
Frequência (Hz)	60
Sistema de Refrigeração	Ventilação Forçada por Ar
Dimensões AxLxC (mm)	596x540x953
Bitola / Arame (mm)	0,8 / 0,9 / 1,0 / 1,2