

BAMBINA TIG 300I AC DC



- ✓ Tecnologia de controle MCU
- ✓ Perfeito desempenho de soldagem, alta penetração
- ✓ Abertura de arco por ignição, estabilidade de arco, sem respingos
- ✓ Parâmetro de soldagem ajustáveis (pré/pós gás, pulsada, corrente de abertura, Rampa subida/descida)
- ✓ Arc Force e Hot Start automático p/ soldagem perfeita
- ✓ Indicado p/ soldagem de eletrodos básicos e ácidos.
- ✓ Instalações Industriais / Manutenção Mecânico
- ✓ Reparos de moldes / Artesanato
- ✓ Fabricação de Móveis p/ escritório / Containers Químicos

Características

Metais Base Recomendados:

Aço Carbono

Alumínio

Ligas de Aço

Acessórios:

Cabo Positivo

Cabo Negativo

Tocha TIG (4 metros)

Informações

PRODUTO	BAMBINA TIG 300I AC DC
Características de Soldagem	220V / 380
Potência (KVA)	13,3 / 15,0
Tensão de Alimentação Trifasica [V]	220 / 380
Corrente de Alimentação Trifasica [A]	30 / 20
Tensão em Vazio [V]	72 / 80
Corrente Máxima de Solda [A]	300
Faixa de Regulagem [A] TIG	10 - 300
Faixa de Regulagem [A] MMA	10 - 250
Fator de Trabalho [%] TIG - MMA	60
Classe de Proteção	IP - 21S
Classe de Isolação	F
Peso [Kg]	23
Dimensões AxLxC [mm]	520 x 270 x 500
Bitola / Eletrodo [mm]	6013 7018 até 3,25