

PULSE 140



- ✓ *Indicada para uso em aplicações com fator de trabalho leve no processo Eletrodo Revestido.*
- ✓ *Ideal para trabalho hobby , pequeno reparos e manutenção em Geral.*
- ✓ *Máquina de fácil transporte*
- ✓ *Alto Fator e potência de trabalho*
- ✓ *Com sistema de proteção contra sobre temperatura*

Acessórios

- 1. Alteração automática da tensão de alimentação 110/220V*
- 2. Cabo Positivo*
- 3. Cabo com Garra Negativa*
- 4. Escova e martetele para escoria*

Informações

PRODUTO	PULSE 140
Características de Soldagem	DC
Potência Aparente (KVA)	5,4 7,50
Tensão de Alimentação (V)	110 220
Corrente de Alimentação (A)	44 34
Tensão em Vazio (V)	72 64
Faixa de Ajuste (mm)	1,6~3,2
Fator de Trabalho (A@%)	110@60 140@60 88@100 112@100
Parâmetros para Eletrodo 110 V	1.6 até 2.5mm @100 (3,25mm Ponteamento)
Parâmetros para Eletrodo 220 V	1.6 até 3,25mm @100
Classe de Proteção	IP21
Peso (Kg)	2,4
Dimensões AxLxC (mm)	135 x 90 x 220
Bitola/Eletrodo (mm)	6013/ 7018 Até 3,25